



## Druckluft-Kettenzüge

einfache Bedienung des Hebezugs, hohe Einschalthäufigkeit, 100% Einschaltdauer, unempfindlich gegen Staub, Feuchtigkeit und Temperaturen von – 20°C bis + 70°C, ab 1 t Tragfähigkeit mit Überlast-Sicherung (in EU-Ausführung)

## Tragfähigkeit: 0,5 bis 100 t.

Standardhub von 3 Metern oder auf Wunsch auch Länger

- Non-Stop-Betrieb mit einer 100%igen Einschaltdauer möglich.
- Hebezug geeignet für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
- Bei den Druckluft-Kettenzügen sollte eine Wartungseinheit eingesetzt werden

## **Technische Daten**

Tragfähigkeit in t	Hubgeschwindigkeit bei Nennlast in m/min	Luftverbrauch max. (m3/min)	Luftdruck in bar	Gewicht bei 3 m Hub in kg		Anzahl der Kettenstränge
1	5,5	1,5	6	28	1	1
2	2,7	1,5	6	34	2	2
3	3,2	3,4	6	80	3,8	1
3,2	5	5,5	6	86	3,8	1
6	1,6	3,4	6	100	7,6	2
6,3	2,5	5,5	6	110	7,6	2
10	1,6	5,5	6	156	11,6	2
12	0,8	3,4	6	180	11,4	2
12,5	3,2	10	6	320	10,7	1
18	0,65	3,5	6	220	17,1	3
25	0,35	3,5	6	230	23	4
50	0,45	6,5	6	855	43,2	4
60	0,45	6,5	6	940	48,8	4
100	0,35	12	6	2640	85,2	4

**SAFE**LIFT GMBH

Herner Straße 299 Halle B17 Tor 1 44809 Bochum Amtsgericht Bochum HRB 16989 Geschäftsführer: Matthias Knittel USt-IdNr.: DE316111268

Herner Sparkasse IBAN: DE14 4325 0030 0045 0216 56

**BIC: WELADED1HRN**