



## Zughubgeräte/Handhebelzüge

Der Handhebelzug ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug, das zur Positionierung, zum Ziehen, Heben, Befestigen und Schleppen verwendet wird. Er lässt sich unter allen Winkeln verwenden; sogar umgekehrt.

Auf Anfrage in Sonderausführung auch Unterwasser einsetzbar.

**Tragfähigkeit: 0,8 bis 20 t.**

Standardhub von 1,5 m oder auf Wunsch auch Länger.  
DNV GL geprüft nach NORSOK R002

## Technische Daten

| Tragfähigkeit in t | Anzahl der Kettenstränge | Gewicht bei 1,5 m Hub in kg | Gewicht je m Mehrhub in kg | Handkraft in kg |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 0,8                | 1                        | 5,5                         | 26                         | 0,75            |
| 1,6                | 1                        | 8                           | 34                         | 1,1             |
| 1,6                | 1                        | 9,6                         | 31                         | 1,1             |
| 3,2                | 1                        | 16,3                        | 39                         | 1,8             |
| 3,2                | 1                        | 15                          | 37                         | 2,3             |
| 6,3                | 22                       | 30,5                        | 40                         | 3,6             |
| 9                  | 3                        | 47                          | 37                         | 7,8             |
| 10                 | 3                        | 45,7                        | 47                         | 6,5             |
| 15                 | 5                        | 112                         | 44                         | 10,9            |
| 20                 | 6                        | 156                         | 49                         | 13,1            |